



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl



Scanplan 5135 - Materiał plandekowy - 440g:

Lekka tkanina powlekana PCV idealnie nadająca się na plandeki okryciowe, plandeki na piaskownice i wszędzie tam gdzie plandeki polietylenowe nie sprawdzą się z uwagi na zbyt małe odporności UV i wytrzymałość. Z tkaniny Scanplan 5135 wykonujemy wielkoformatowe zewnętrzne powłoki tuneli pieczarkarni. Płachty pieczarkarniowe zaciskane są w specjalnych listwach mocujących i często zastosowanie grubszej tkaniny nie sprawdza się z uwagi na ich dużą wagę i grubość.

Scanplan 5135 - Materiał plandekowy - 440g:

Tkanina bazowa:

1100 dtex poliester

Sploty: 4,5x4,5/cm²

Gramatura:

440 g/m²

Szerokość rolki:

2,05m.

Długość rolki:

60m.

Powleczenie:

PCV

Wykończenie:

nielakierowana

Wytrzymałość na rozdarcie (norma):

DIN 53363 " 250/225 N

DIN 53356 " 500/500 N

SFS 3981

Wytrzymałość na rozrywanie (norma):

DIN 53354

SFS 2983 " 1700/1500 N/5cm

EN ISO 1421

Adhezja (przyleganie warstw):

80 N/5cm

Temperatura użytkowania:

-30/+70 °C

Trudnopalność:

brak

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV